

لوله آبراهان

تولیدکننده انواع لوله و اتصالات پلی پروپیلن PP-R



saltgraphic.com

ABRAHAN PIPE

Manufacturer of PP-R Pipes and Fittings



www.abrahanpipe.com



گروه تولیدی لوله آبراهان سبز پارسیان در سال ۱۳۸۲ بس از بررسی و تحقیقات گسترده در زمینه تکنولوژی ساخت لوله و اتصالات پلی پروپیلن و ارزیابی توان تخصصی کارخانه، خط تولید این نوع لوله و اتصالات را با مارک آبراهان پایپ راه اندازی و شروع به فعالیت نمود. یکی از اصلی ترین اهداف شرکت دسترسی به تکنولوژی برترجهت حذف نگرانی های مصرف کنندگان درخصوص سیستم های تاسیساتی منازل می باشد. از آنجایی که سیستم تاسیسات به منزله قلب هر ساختمان می باشد استفاده از محصولات جدید براساس تکنولوژی روز دنیا علاوه بر آسایش و آرامش مصرف کنندگان مواردی چون کنترل مصرف و بهینه سازی مصرف سوخت را نیز در برخواهد داشت. این شرکت توانسته است با دارا بودن قادر باتجربه بالا در زمینه تولید قطعات پلاستیک و ماشین آلات پیشرفته تولید لوله و اتصالات، همچنین بهره گیری از آزمایشگاه مجهزو پرسنل م梗ب و ماهر محصولاتی مرغوب و در سطح استانداردهای بین المللی تولید و به دلیل بالا بودن سطح کیفی محصولات خود را سریعا در بازارهای داخلی مطرح نماید.



آبراهان انتخابی برای یک عمر

خط مشی کیفیت گروه تولیدی آبراهان

سیاست کیفیت و اینمنی محصول گروه تولیدی آبراهان ، تولید و عرضه محصولاتی متناسب با نیازهای حال و آینده مشتریان ، باهدف افزایش میزان رضایت مشتری، افزایش سهم بازار داخلی و افزایش صادرات به بازارهای جهانی بمنظور تحقق اهداف نظام کیفیت و اینمنی محصول ، خط مشی کیفیت خویش را به شرح ذیل اعلام نموده که سرلوحه فعالیت های شرکت قرارگرفته است .

- ☒ افزایش مستمر سطح کیفی محصولات
- ☒ اعمال مدیریت اثربخش و تسهیل در انجام امور به بهترین نحو ممکن
- ☒ شناسایی و اجرای فرصت‌های بینود مستمر تضمین کیفیت در جهت افزایش اثربخشی آن
- ☒ مشتری محوری با هدف ارتقاء سطح رضایت مشتریان و پوشش کارآمد نیاز و تقاضای آنها بر اساس الزامات ، قوانین و مقررات و استانداردهای تعیین شده کلیه کارکنان این شرکت در تحقق سیاستهای کیفیت و اینمنی محصول موثرند و مستولیت حفظ و نگهداری سیستم تضمین کیفیت که برای تحقق این خط مشی استقرار یافته است بر عهده کلیه پرسنل می باشد. ضمناً مدیر عامل تعهد می نماید از طریق گزارشات نماینده مدیریت عملکرد پویای این سیستم را پیگیری نموده و به صورت منظم مورد بازنگری قرار دهد.

لوله و اتصالات آبراهان تولید شده از مواد پلی پروپیلن راندوم کوبالیمر می باشدند که مطابق با استاندارد 78-8077 DIN و استاندارد ملی ایران به شماره ۶۳۱۴-۲ و ۶۳۱۴-۳ تولید می گردد. به علت سطح صاف داخل لوله ها امکان ایجاد مواد آهکی درون آنها و یا اکسیده شدن یا گرفتن خاک و رسوب وغیره وجود ندارد.

لوله و اتصالات آبراهان میتوانند برای سیستمهای آب سرد و گرم شبکه های آبرسانی تحت فشار زمینهای کشاورزی - شیمیابی - تاسیسات داخل کشتیها-قطارها و تاسیسات حرارتی مرکزی وغیره مورد استفاده قرار گیرند.

لوله آبراهان در نوع PN-20 تولید می شود. لوله های PN-20 می توانند به راحتی فشارهای بالای 10 اتمسفر و حرارت تا 90°C را تحمل کنند عرض این لوله ها ضخیم می باشد و مقاوم دربرابر فشارهای بالامی باشند آزمایش انجام شده بر روی این لوله ها بعد از تولید 80 اتمسفر (بار) ثبت شده است.




کیفیت دستور کرامات، به بهترین ها فلر کنید!



مشخصات فنی لوله های آبراهان براساس استاندارد 8077 و DIN 8078 آلمان

	قطر خارجی mm	قطر معادل inch	سختمان داخلی mm	قطر داخلی mm
16	2 1/8	2 1/7	1 10/16	10/16
20	1 1/2	2 1/4	1 13/16	13/16
25	2 1/4	4 1/2	2 16/16	16/16
32	1 10/16	5 1/4	2 21/16	21/16
40	1 11/16	6 1/8	2 26/16	26/16
50	1 11/2	8 1/3	2 32/16	32/16
63	2 1/2	10 1/5	4 42/16	42/16
75	2 11/2	12 1/5	5 50/16	50/16
90	2 10/16	15 1/10	6 60/16	60/16
110	4 1/10	18 1/3	7 72/16	72/16



غلط	صحیح	غلط	صحیح
از اکلستن با استفاده از گزند	از دربوش پلاستیکی	از دربوش آهنی	از دربوش پلاستیکی
چودداری کرد.	استفاده نکرد.	استفاده نکرد.	استفاده نکرد.
از پره های سفت و لوله خودداری کرد.	با دقت در محل قرار دهد.	از پره های سخت و لوله خودداری کرد.	باز اسیده کرد.
بدارای جوش از پرسنل لوله و کرد.	بد از جوش متوابد قطع کرد.	بد از جوش متوابد قطع کرد.	در سوراخ تعابی از چسب و چسبنده استفاده نکرد.
از اقلام مندانه دار محو پولی هوای کرم می تواند از 140°C استفاده نکند.	هر چهار کرم می تواند از 140°C استفاده نکند.	شکل استفاده نکند.	قطعه از الام دندانه در متین استفاده نکرد.
از ناشسته مستقیم خودری کرد.	فقط از مطالع اگزابار تکه هایی خود را.	از ناشسته مستقیم خودری کرد.	در مطالع اگزابار تکه هایی خود را.
بعد از انجام عملیات نصب لوله در فشار 15 اتمسفر تهمت فشار فشارگیرد سپس به مدت پنج ساعت زیر فشار بماند تا از حسن انجام کار اطمینان حاصل شود.			

فاصله بین بسته های دیواری با توجه به دمای آب درون لوله (cm)

C 80°	C 70°	C 60°	C 50°	C 40°	C 30°	C 20°	قطر خارجی mm
55	60	65	65	70	70	75	16
60	60	65	70	70	75	80	20
70	75	75	80	85	85	85	25
70	75	80	85	90	95	100	32
85	90	95	100	105	110	110	40
90	100	105	110	115	125	125	50
105	115	120	125	130	130	130	63

لوله ها و اتصالات پلی بروپیلن به دلایل مانند سکی وزن، صاف و صیقلی بودن سطح داخلی، عدم رسوب و جرم گرفتنگی، عدم زنگ زدگی و خورندگی آهک، بهداشتی بودن و راحتی در نصب، جایگزین لوله های گالوانیزه شده و امروزه یک عصر ضروری در تأسیسات آب گرم، سرد و سیستم حرارتی داخلی ساختمان هاست. لوله ها و اتصالات پلی بروپیلن آبراهان که در تأسیسات آب گرم، سرد و داغ داخلی استفاده می شود، از ماده خام پلی بروپیلن Type3 مقاومت و پرگزگاری این ماده خام، مقاومت بالای آن در برابر تأثیرات گرمای و مواد شیمیایی می باشد. در سایه این مقاومت لوله و اتصالات آبراهان با موفقیت در تأسیسات آب سرد و گرم قابل استفاده می باشد.

مزیت های لوله و اتصالات آبراهان

- ✓ بدون زنگ زدگی، بوسیدگی، خوردگی، رسوب و تغییر رنگ طعم و بوی آب
- ✓ عدم تشکیل جلبک در مسیر لوله ها و کاملا ضدباکتری
- ✓ مقاوم در مقابل اسیدها و بازها
- ✓ ناهمواریها سطحی و افت فشار در حد صفر
- ✓ عدم نیاز به عایق کاری
- ✓ ضریب هدایت حرارتی و الکتریکی پائین

موارد استفاده از لوله و اتصالات آبراهان

- ➊ شبکه های آبرسانی شهری و آبیاری صنعتی و تحت فشار زمین های کشاورزی
- ➋ تاسیسات داخل کشتی ها، قطارهای مسافربری و تجاری
- ➌ سیستم های هوای فشرده پنوماتیک
- ➍ شبکه های آب سرد و گرم منازل، هتل ها، بیمارستان ها، برج ها و ساختمان های اداری و تجاری
- ➎ شهرک های صنعتی شامل صنایع شیمیایی، غذایی و بهداشتی
- ➏ تاسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

زانو بوشن آچار خور

Size
40*1*1/2
50*1*1/2
32*1



زانو شابلون دار

Size
20*1/2
25*1/2



زانو مغزی بست دار

Size
20*1/2
20*3/4
25*1/2
25*3/4



زانو مغزی

Size
25*1/2
25*3/4



بوشن آچار خور

Size
40*1*1/2
50*1*1/2
63*2
75*2*1/2



پل کوتاه

Size
20
25



پل بوشن دار

Size
20
25



بالا تنہ شیر فلکه

Size
20
25
32



زانو فلزی

Size
20*1/2
25*1/2
25*3/4
32*1



زانو فلزی بست دار

Size
20*1/2
25*1/2
25*3/4



بوشن فلزی

Size
20*1/2 32*3/4
25*1/2 40*1*1/4
25*3/4 50*1*1/2
32*1 63*2



بست لوله

Size
20
25
32
40



بست دوقلو

Size
20
25



درپوش کپ

Size
20 50
25 63
32 75
40



لوله خم (پل)

Size
20
25
32



سده راهی ساده

Size
20 50
25 63
32 75
40



سده راهی کنج

Size
20
25



سده راهی تبدیل

Size
20 50
25 63
32
40



زانو ۴۵ درجه

Size
20 50
25 63
32
40



لوله

Size
20 50
25 63
32 75
40



بوشن ساده

Size
20 50
25 63
32 75
40



زانو ۹۰ درجه

Size
20 50
25 63
32 75
40



زانو تبدیل

Size
25*20
32*20
32*25





ABRAHAN PIPE

Manufacturer of PP-R Pipes and Fittings

- ✓ دارای نشان استاندارد ملی ایران جهت لوله و اتصالات
- ✓ دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان، مسکن و شهرسازی
- ✓ دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- ✓ دارای ۱۰ سال تضمین کیفیت محصول توسط بیمه ایران
- ✓ عضو انجمن تخصصی استاندارد و کیفیت استان اصفهان
- ✓ عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلیمری
- ✓ عضو خانه صنعت و معدن استان اصفهان



دربوش رزوهدار

Size
20
25
32



End Plug

مهره ماسوره یکسریوشن

Size
20
25
32



Female Threaded Union

دربوش پایه بلند

Size
20
25
32



Long Screw Cap

تبديل

Size	40*25	63*20
25*20	40*32	63*32
32*20	50*25	63*40
32*25	50*32	63*50
40*20	50*40	75*63



Reducer Socket

شیر تکنرب

Size
20
25
32
40



Ball Valve

شیر فلکه

Size
20
25
32



Stop Valve

شابلون شیر مخلوط

شابلون رادیاتور



Templates

شیر فلکه بست دار

Size
20
25



Stop Valve

سدراهی ناف دندۀ

Size
20*1/2
25*1/2
25*3/4
32*1



Female Threaded Tee

سدراهی ناف دندۀ بست دار

Size
20*1/2
25*1/2
25*3/4



Transition Female Tee

مهره ماسوره یکسریفلز

Size	20*1/2	40*1*1/4
25*3/4	50*1*1/2	
32*1		63*2



Female Threaded Union

مهره ماسوره دوسرجوش

Size
20
25
32



Female Union Both Ends Welding